

Pulverslokker

Presto pulverslokkere med ABC- pulver er den mest allsidige av håndbrannsløkkere. Den kan brukes til slokking av nesten alle typer branner.

Presto har også en BC pulver versjon som kan brukes der BC pulver kreves.

ABC- slokkeren kan slokke effektivt i både A-, B- og C- branner, Dvs. slokkeeffekt i porøse stoffer som tre, papir samt olje, bensin og gasser. Med pulverslokker kan du også slukke brann i elektrisk anlegg. PG-6 pulverslokker er godkjent i klasse 43A 233B, som tilfredsstillt kravene for transport av farlig gods.

Pulver egnes derfor bra til følgende:

Biler	Båter
Campingvogner	Busser
Lastebiler	Eneboliger
Fritidshus	Industri
Landbruk	

Slik fungerer slokkeren:

Pulverets slokkeeffekt oppnår hovedsakelig gjennom såkalt negativ katalyse. Slokkepulveret angriper og avbryter forbrenningsprosessen og danner i tillegg et beskyttende belegg på glødebranner. Dette "belegget" hindrer effektivt gjentening. Når apparatet utløses dannes det en kraftig pulver sky, som raskt dekker brannflaten. Slokkeeffekten består av en rekke kjemiske prosesser. Pulver skyen beskytter brukeren mot strålevarme. Slokkepulveret er frostsikkert og ikke elektrisk ledende. Presto pulverslokker er effektiv fra -30°C til + 60°C.

Slik bruker du slokkeren:

Apparatet utløses med enkle håndgrep.

1. Rykk ut sikringspinnen
2. Rett munnstykket mot bunnen av flammen
3. Trykk ned utløser håndtaket og slokk med langsomme bevegelser, frem og tilbake over brannen.



TEKNISK DATA

Betegnelse	Klasse	Mengde slokkemiddel	Material	h x b x d. mm	Tømmetid. sek
PG2	13A 89B C	2 kg	Stål	415 x 137 x 100	10
P2GS	13A 89B C	2 kg	Stål	415 x 137 x 100	10
P2P	13A 89B C	2 kg	Stål	343 x 158 x 110	10
PG3	13A 113B C	3 kg	Stål	418 x 150 x 125	13
P6G	34A 183B C	6 kg	Stål	503 x 180 x 150	17
PG6	43A 233B C	6 kg	Stål	503 x 180 x 150	17
PG6R	43A 233B C	6 kg	Rostfritt Stål	503 x 180 x 150	17
P6GS	43A 233B C	6 kg	Stål	515 x 240 x 150	17
PG9	55A 233B C	9 kg	Stål	500 x 198 x 185	22
PG12	55A 233B C	12 kg	Stål	610 x 200 x 190	27
PG12R	55A 233B C	12 kg	Rostfritt Stål	610 x 200 x 190	27
P12GS	55A 233B C	12 kg	Stål	580 x 250 x 200	27
P12	233BC	12kg	Stål	580 x 250 x 190	20